



- Přírodní, pružný dřevovláknitý izolační materiál
- Jednoduchá manipulace a zabudování do konstrukce
- Vkládá se do laťových roštů, mezi krokve, trámy, sloupky ...
- Velmi paropropustný materiál
- Velice dobrá tepelná izolace spolu s tepelnou akumulací celoročně zlepšuje tepelnou stabilitu v interiéru
- Tupý spoj na sraz

## Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Rozměr rohože [cm]	Krycí rozměr [cm]	Počet rohoží	Plocha na pal. [m <sup>2</sup> ]	Hmotnost pal. [kg]
40	2,20	57,5 x 122	57,5 x 122	112	78,57	188
50	2,75	57,5 x 122	57,5 x 122	90	63,14	289
60	3,30	57,5 x 122	57,5 x 122	72	50,51	182
80	4,40	57,5 x 122	57,5 x 122	56	39,28	188
100	5,50	57,5 x 122	57,5 x 122	40	28,06	159
120	6,60	57,5 x 122	57,5 x 122	32	22,45	163
140	7,70	57,5 x 122	57,5 x 122	32	22,45	188
160	8,80	57,5 x 122	57,5 x 122	28	19,64	188
180	9,90	57,5 x 122	57,5 x 122	24	16,94	183
200	11,00	57,5 x 122	57,5 x 122	20	14,03	169
220	12,10	57,5 x 122	57,5 x 122	20	14,03	185
240	13,20	57,5 x 122	57,5 x 122	16	11,22	163



## Technická data

Objemová hmotnost  
 Součinitel tepelné vodivosti (EN 13171)  
 Měrná tepelná kapacita  
 Faktor difúzního odporu  
 Třída reakce na oheň (EN 13501-1)  
 Napětí v tlaku při stlačení 10%  
 Pevnost v tahu kolmo k rovině desky  
 Modul pružnosti  
 Identifikační kód podle EN 13171

$\rho$  kg/m<sup>3</sup> 55  
 $\lambda_D$  W/(m.K) 0,036  
 $c$  J/(kg.K) 2100  
 $\mu$  2  
 E  
 $\sigma$  kPa -  
 kPa -  
 E N/mm<sup>2</sup> -

WF-EN13171-T3-TR1-ArF5

Kód použití (DIN 4108-10)

DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

Kód Evropského katalogu odpadů (EWC)

030105; 170201

## Použití



## Popis výrobku

Rohož PAVAFLEX L PLUS je pružný víceúčelový dřevovláknitý izolační materiál. Vynikající difúzní, tepelně izolační a tepelně akumulční vlastnosti je upřednostňují k využívání zejména v difúzně otevřených konstrukcích. Má široké uplatnění ve střešních a obvodových pláštích a stropích jako výplňová izolace. Zdraví neškodná rohož se snadno řeže s využitím jednoduchých řezacích nástrojů. PAVAFLEX L PLUS se nedrolí, lehce, rychle a přesně se vkládá do vymezeného prostoru. Malý formát umožňuje snadnou manipulaci i ve stísněných prostorách interiéru. Vždy chránit před deštěm, jen pro vnitřní použití.

## Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chráňte před deštěm a poškozením. Rohože používejte jen v suchém stavu. Není povoleno skladovat více palet na sobě.