



- Dřevoláknitá deska výrazně snižující kročejový hluk a zvuk šířící se konstrukcí
- Osvědčená v podlahových souvrstvích pro běžné a vyšší zatížení podlah
- Kročejová izolační deska s dřevěnou systémovou lištou spojovanou perem a drážkou jako nosná vrstva pod podlahové palubky
- Vhodné řešení izolace v interiéru pod palubkový obklad nebo tenkovrstvou omítku
- Spojovací profil pero - drážka

Tloušťky a formáty

Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m ²]	Rozměr desky [cm]	Krycí rozměr [cm]	Počet desek	Plocha na pal. [m ²]	Hmotnost pal. [kg]
40	6,40	110 x 58	108 x 56	112	71,46	465
60	9,60	110 x 58	108 x 56	72	45,94	450

Systémová dřevěná lišta

	Rozměr [cm]
Délka	200
Šířka	5
Výška *	3,5

* výška lišty 35 mm pro všechny tloušťky desek



Technická data

Objemová hmotnost	ρ	kg/m ³	160
Součinitel tepelné vodivosti (EN 13171)	λ_D	W/(m.K)	0,043
Měrná tepelná kapacita	c	J/(kg.K)	2100
Faktor difúzního odporu	μ		3
Třída reakce na oheň (EN 13501-1)			E
Napětí v tlaku při stlačení 10%	σ	kPa	100
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky		kPa	15
Modul pružnosti	E	N/mm ²	1,00
Identifikační kód podle EN 13171	WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10/Y)100-TR15-WS1,0-MU3-AFr50		
Kód použití (DIN 4108-10)	DAD-dm, DZ, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WH, WI-zg, WTR		
Kód Evropského katalogu odpadů (EWC)	030105; 170201		

Použití



Popis výrobku

Použití v podlahách : Deska PAVATHERM-PROFIL je kročejová a tepelná izolace zejména do běžné a více zatížených podlah. Univerzální izolační vrstva může být využita do všech typů skládaných suchých podlah. Ve spojení se speciální dřevěnou lištou představuje ideální izolační systém pro pevné dřevěné palubkové podlahy. Malý formát umožňuje snadnou manipulaci i ve stísněných prostorách interiéru. Vždy chránit před deštěm, jen pro vnitřní použití.

Použití v podhledech interiéru : PAVATHERM-PROFIL lze v interiéru rovněž použít jako izolační desku vhodnou pod tenkovrstvou omítku (bez lišty) nebo pod palubkový obklad (s lištou). Menší rozměr vyžaduje kotvení do laťového roštu, nelze přímo do krovů.

Skladování

Skladujte na suchém a rovném místě, chraňte před deštěm a poškozením. Desky používejte jen v suchém stavu. Je povoleno skladovat maximálně 4 palety na sobě.