



- Trvale odolné těsnění proti dešti pro vruty a hřebíky
- Odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- Jednoduchá montáž díky laminovanému lepidlu

## Balení

Obal	Šířka role [mm]	Délka role [m]	Role v kartonu [ks]	Délka v kartonu [m]	Hmotnost kartonu [kg]
karton	55	30	9	270	2,4

## Technická data

Materiál	PE plastová pěna s tavným lepidlem
Tloušťka	mm 3
Minimální teplota podkladu a vzduchu pro zpracování	°C - 5
Teplota lepicí pásky pro zpracování	°C - 5 až + 40
Teplotní odolnost	°C - 40 až + 90

## Použití



## Popis výrobku

Těsnící páska pod kontralatě na vruty a hřebíky na fólie PAVATEX ADB, UDB a případně LDB 0,02 a DSB 2 (jako provizorní hydroizolace může být PAVATEX LDB 0,02 vystaven povětrnostním vlivům po dobu 2 týdnů a PAVATEX DSB 2 po dobu 4 týdnů; s mechanickým připevněním a podlepením provizorních latí páskou PAVAFIX SN BAND).

Páska zabraňuje pronikání vlhkosti na vruty nebo hřebíky v místě kotvení kontralatí. Lepí se pouze na suché, čisté a bezprašné povrchy. Kontralatě podléhají velkým teplotním a vlhkostním cyklickým změnám, které vyvolávají tomu odpovídající objemové dilatace. Proto je šroubování kontralatí pro dostatečné utěsnění spojů mnohem vhodnější než jen přiblížení hladkými hřebíky.

## Bezpečnostní opatření

## Skladování

Skladujte v chladu, suchu a chraňte před přímým slunečním zářením.